

TOYOTA LAND CRUISER



TOYOTA LAND CRUISER

FJ 40 en FJ 55

MOTOR

Model: F
Type: 4 takt
Vermogen SAE: 155 pk aan 4.000 o/m
Koppel SAE: 31,7 mkg aan 2.200 o/m
Aantal cilinders: 6 in lijn
Boring/slag: 90 × 101,6 mm
Zuigerverplaatsing: 3.878 cm³
Oliefilter: wisselbaar element
Koelsysteem: water en thermostaat
Krukaslagers: 4
Kleppen uitrusting: kop kleppen, tuimelaars, stoten en stangen
Brandstoftoevoer: tweevaks valstroom carburator
Brandstoffilter: wisselbaar element
LuchtfILTER: vilt element
Ontstekingsvolgorde: 1-5-3-6-2-4
Ontsteking regulator: centrifugaal met onderdruk corrector
Alternator: 12 V - 480 W
Starter: 12 V - 1,4 pk
Batterij: 12 V - 50 AU
Elektrische installatie: 12 V
Motor ophanging: 4 elastische steunen

HOEVEELHEDEN

Brandstoftank	70 l
Motor oliecarter	8,5 l (met filter)
Versnellingsbak	3,10 l
Auxiliaire versnellingsbak	1,70 l
Differentieel V/A	2,5 l/2,5 l
Stuurhuis	320 cc
Koelsysteem	15,2 l

CHASSIS

Overbrenging

Koppeling: enkelvoudige drogeplaat
Afmetingen: \varnothing 275 mm
Oppervlakte: 716 cm²
Versnellingsbak: TOYOTA

Verhoudingen:	Versnellingsbak	Auxiliaire
1 ^{ste} :	4.925	1.992
2 ^e :	2.643	1.000
3 ^e :	1.519	—
4 ^e :	1.000	—
5 ^e :	—	—
Achteruit:	4.925	—

Schakeling: vloerpook

Overbrengingsas: buisvorming, cardan
Wielbasis: 2.280 (FJ 40), 2.700 (FJ 55)
Differentieel V/A: hypoïde stel
Differentieel verhouding V/A: 3.70-1/3.70-1

Chassis

Chassisraam: 2 langsliggers met dwarsliggers, U profiel (FJ 40), versterkt profiel (FJ 55)
Wielen: gestampt stalenplaat
Banden: 7.60-15 PR4 (FJ 40)
7.00-15 PR6 (FJ 55)
Vóóras: starre as, 4/4 vlottend
Achteras: starre as, 1/2 vlottend
Vóóras veren: bladveren, 1/2 ellipt.
Achteras veren: bladveren, 1/2 ellipt.
Stabilisator: op achteras
Chassis smering: afzonderlijke smeernippels

Stuurinrichting

Stuurtype: met kogelkringloop
Stuurverhouding: 20.5 ~ 23.5-1
Max. wielen draaihoek: inw. 30° (FJ 40), 32° (FJ 55)
uitw. 23° (FJ 40), 27° (FJ 55)

Remmen

hoofdrem: hydr. remcircuit op vóór- en achterassen
Handrem: mecanisch op overbrengingsas
Remtrommel \varnothing V/A: 290 mm/290 mm
Rembekleding V/A:
Rembekleding dikte V/A:
Remoppervlakte: vóóraan:
achteraan:
totaal: 1.180 cm²

Wegens zijn konstante zorg om enkel produkten met topkwaliteit te vervaardigen, behoudt TOYOTA MOTOR JAPAN zich het recht voor, zonder voorafgaande waarschuwing, alle nodig geachte wijzigingen aan al zijn modellen aan te brengen, zonder evenwel de vroegere produktie hoeven te veranderen.

WAARBORG 1 JAAR
(20.000 KM) OP
ONDERDELEN EN
UURLOON



TOYOTA

INVOERDER-VERDELER VOOR BELGIE EN HET GROOT-HERTOGDOM:

INTERNATIONAL MOTOR Cy N.V.

Culliganlaan 1 - 1920 DIEGEM - Tel. 20.51.40

UW DEALER:

Officieel verdeler TOYOTA
GARAGE VAN WONTERGHEM
LOTENHULLE
TEL. 051.68.342